



## Téléphonie sur IP sans fil : une grande qualité sonore



Le micro-casque sans fil GN 9330 USB permet d'améliorer la qualité sonore de toutes vos conversations téléphoniques en mode IP. Le son IP à large bande haute définition vous permet d'entendre et d'être entendu très clairement.

- Qualité sonore à large bande pour la téléphonie sur IP
- Simplicité d'installation et d'utilisation exceptionnelles
- Design moderne et élégant
- Portée de 100 mètres en espace ouvert
- Autonomie de 6 heures en conversation

Vos conversations n'auront jamais été aussi nettes. Le GN 9330 USB est le premier micro-casque sans fil à offrir un véritable son à large bande. La bande passante de 6,8 kHz est deux fois plus importante que celle des téléphones traditionnels, cela vous permet de laisser transparaître toutes les nuances de votre voix et de rendre vos conversations plus performantes.

Le micro antibruit assure une transmission claire de la voix, même lorsque vous vous situez dans des zones bruyantes. Avec le cryptage numérique, la sécurité et la confidentialité de vos conversations sont assurées.

Le GN 9330 USB est extrêmement facile à installer et à utiliser. Il se connecte facilement et rapidement à votre ordinateur. Ses commandes simples et intuitives permettent de l'utiliser facilement, et avec un poids de 26 grammes seulement, vous allez oublier que vous le portez.

Profitez de tout votre espace de travail. Avec une portée allant jusqu'à 100 mètres en espace ouvert vous pouvez parler confortablement quel que soit l'endroit où vous êtes dans votre bureau et retirer tous les avantages de la flexibilité mains libres et d'une autonomie de 6 heures en conversation. Libérez votre potentiel : utilisez le micro-casque sans fil GN 9330 USB et faites évoluer votre entreprise.

# GN 9330 USB

Caractéristiques	Avantages
Micro-casque sans fil	Il vous offre une grande flexibilité tout en augmentant votre efficacité. Vos mains sont libres pendant vos appels et vous pouvez vous déplacer sans contrainte.
Portée de 100 mètres	Pour rester nomade partout au bureau.
Autonomie de conversation : 6 heures	Vous pouvez continuer à parler sans avoir peur d'être déconnecté et faire votre travail dans le temps qui vous est imparti.
Durée de chargement de la batterie : 3 heures	Vous savez que votre micro-casque est toujours prêt.
Voyant "batterie"	Les 4 voyants lumineux de la base vous permettent de connaître le niveau de charge de la batterie du micro-casque à tout moment.
Micro antibruit	Votre voix est transmise clairement, même dans des environnements bruyants.
Bande passante audio : 200 Hz - 6,8 kHz	Grâce à son nouveau son à large bande, le GN 9330 USB rend les conversations sur IP exceptionnellement claires et nettes, d'une grande qualité sonore.
Fonction "secret"	Le bouton "secret" est facile d'accès et bloque la transmission de la voix lorsque vous souhaitez faire un aparté.
Contrôle du volume	Les commandes intuitives permettent de régler facilement le volume.
2 styles de maintien : • Serre-tête réglable • Contour d'oreille	Choisissez le mode de positionnement que vous préférez.
Une connectivité exceptionnelle	La base USB permet une connexion simple et rapide. L'installation "plug and play" assure une utilisation quotidienne intuitive et sans problème. Pour la compatibilité avec les softphones, rendez-vous sur le site <a href="http://www.gnnetcom.com/gn9300/support">www.gnnetcom.com/gn9300/support</a> .
Technologie PeakStop™ - max. 118 dB(SPL)	Protection contre les chocs acoustiques provenant du réseau téléphonique.
Sécurité : cryptage numérique	Le GN 9330 USB crypte numériquement vos appels afin d'assurer une sécurité totale des appels et la confidentialité de vos conversations.

<b>Technologie</b>	1,8 GHz DECT Puissance de transmission de 4mW
<b>Garantie</b>	2 ans
<b>Poids</b>	Micro casque : 26 g Base : 255 g
<b>Accessoires</b>	Tour de nuque Batterie Base-chargeur seule
Référence	9337-509-101
Code EAN	5 706991 002928

Le GN 9330 USB est conforme aux exigences du test de résistance électrique et de l'essai d'immunité aux ondes de choc de la norme internationale IEC 60950-1.

[www.gnnetcom.fr](http://www.gnnetcom.fr)